

# 产品参数表

规格



## 2位钥匙开关 Ø22，自锁定，1NO

XB2BG41C



### 主要信息

产品类型	选择开关
产品短名	XB2
边框材料	Zamak
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1
操作头位置信息	2位

### 补充信息

固定圈材料	Zamak
CAD 总宽度	30 mm
CAD 总高度	40 mm
CAD 总深度	87 mm
ISO n°1端子	(13-14)NO
产品净重	0.11 kg
操作位置	任何位置
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...6 mm
固定模式	固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 固定螺钉头 推荐扭矩: 1.2 N.m
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	钥匙开关
钥匙锁类型	Ronis 455
钥匙拔出位置	左、右
触点类型	1 NO
触点动作	慢断
触线使用	标准触头
机械寿命	1000000 次
接线能力	螺栓紧固, <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 带箍线端子
紧固扭矩	0.8...1.2 N.m

螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀
触点材料	银合金(银/镍)
约定发热电流 [I <sub>th</sub> ]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [U <sub>i</sub> ]	600 V ( 污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [U <sub>imp</sub> ]	6 kV 符合 EN/IEC 60947-1
额定工作电流 [I <sub>e</sub> ]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.5 A 在...上 240 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在...上 250 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.22 A 在...上 126 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1
电气寿命	1000000 次, AC-15, 3 A 在...上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13 在...上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C
电气可靠性	$\Lambda = 10\exp(-8)$ 在...上 5 V 和 1 mA 清洁的环境中 符合 EN 60947-5-4
信号类型	恒定
型号	XB2

## 环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 60536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
产品认证	CCC CE
强制打开	无
抗振动	15 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	200 gn 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
短路保护	10 A gL 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60269-1

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	0.11 kg
Package 1 Height	10.5 cm
Package 1 Width	4.5 cm
Package 1 Length	3.5 cm

## 可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>

---

无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

---

## 合同保修

---

保修单	18 months
-----	-----------