

产品参数表

规格



OSMC32N 小型断路器，2P，C曲线，32A，400V，Icn=6kA，M5

OSMC32N2C32

主要信息

产品系列	Osmart
产品名称	C32N
产品类型	小型断路器
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	32 A 在...上 30 °C 符合 IEC 60898-1 32 A 在...上 30 °C 符合 GB 10963.1
脱扣曲线	C

补充信息

网络类型	AC
网络频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50 Hz
脱扣器类型	热磁式
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz 符合 IEC 60898-1 6 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz 符合 GB 10963.1
限流等级	3 符合 IEC 60898-1 3 符合 GB 10963.1
额定绝缘电压 [Ui]	400 V AC 50 Hz 符合 IEC 60898-1 400 V AC 50 Hz 符合 GB 10963.1
安装类型	卡扣锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	81 mm
宽度	36 mm
深度	70 mm
产品净重	220 g
颜色	灯体: 浅灰色 (RAL 7035) 手柄: 深灰色 (Pantone 402C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
机械寿命	20000 次
污染等级	3
紧固扭矩	2 N.m 上接线或下接线

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCS CCC
质量标识	CE 声明
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	181.0 g
Package 1 Height	3.569 cm
Package 1 Width	7.375 cm
Package 1 Length	8.497 cm
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Weight	10.16 kg
Package 2 Height	20.1 cm
Package 2 Width	29.9 cm
Package 2 Length	40.5 cm
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Weight	1.09 kg
Package 3 Height	8.1 cm
Package 3 Width	8.9 cm
Package 3 Length	22.5 cm

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------